




## Zehntner-Schild Retroreflexion **ZRS 6060**

---

Messung der Sichtbarkeit von Verkehrs- und Straßenschildern und reflektierenden Materialien

---



### **Vielseitigkeit**

Hervorragende Ergonomie und Ablesbarkeit des Bildschirms dank des verstellbaren Displays. Qualitätssicherung der Nachsichtbarkeit von Verkehrszeichen, Sicherheitskleidung, auffälligen Bändern und anderen reflektierenden Materialien.



### **Richtigkeit**

Intelligente Elektronik arbeitet mit Swiss Made-Optik zusammen, um die Umgebung zu überwachen und sich an das Streulicht anzupassen. Das Ergebnis ist ein neuer Maßstab für Genauigkeit und Robustheit unter allen Bedingungen im Feld.



### **Produktivität**

Bereichern Sie Ihre Messungen mit präziser Geolokalisierung und hochauflösenden Bildern. Die benutzerfreundliche und intuitive Analysesoftware macht umfassende Berichte schnell und einfach möglich



## Instrument

### Technische Daten

<b>Konfiguration</b>	Innovative Optionen zur Anpassung des Reflektometers an persönliche Bedürfnisse: integrierte 5-Megapixel-Kamera, WAAS GPS-Einheit, Handgriffe und vieles mehr
<b>Technologie</b>	LED-Beleuchtungssystem 3,5"-Farb-Touchscreen mit einstellbarer Display-Neigung für hervorragende Sichtbarkeit unter allen Lichtverhältnissen Messung von drei verschiedenen Beobachtungswinkeln gleichzeitig
<b>Display</b>	3,5" Farb-TFT (LCD), LED-Hintergrundbeleuchtung, HVGA-Auflösung
<b>Speicher</b>	Interner Flash-Speicher von 1 GB ≈ 1'000'000 Messungen ohne Bilder
<b>Anschlüsse</b>	Host USB (Typ A, Client Mini USB)(Typ B)
<b>Messbereich</b>	0 - 2'000 $\text{cd} \cdot \text{lx} \cdot 1 \cdot \text{m}^{-2}$
<b>Berichtssoftware</b>	Inklusive Kartierungs- und Datenanalysesoftware MappingTools
<b>Kalibriergenauigkeit</b>	Werkskalibrierung rückführbar auf das unabhängige Eidgenössische Institut für Metrologie METAS
<b>Gewicht</b>	1,9 kg (4,19 lbs) netto ohne Optionen
<b>Akku</b>	Li-Ion 14,4 V / 6,5 Ah
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 bis +50°C (14 bis +122°F), nicht kondensierend

Das Zehntner ZRS 6060 Retroreflektometer repräsentiert die neueste Generation von ergonomischen Retroreflektometern zur Bestimmung der Nachtsichtbarkeit (Retroreflexionskoeffizient RA und R'). Das Zehntner ZRS 6060 ist gut geeignet für Verkehrsschilder, Sicherheitskleidung und andere reflektierende Materialien bei gleichzeitiger Messung von drei verschiedenen Beobachtungswinkeln.

Standards & Guidelines	Description
ASTM E1710-18	Standardtestverfahren zur Messung von retroreflektierenden Fahrbahnmarkierungsmaterialien mit CEN-vorgeschriebener Geometrie unter Verwendung eines tragbaren Retroreflektometers
ASTM E1809 (Withdrawn 2010)	
ASTM E2540	
DIN 67520	
ECE 104	ECE 104 ist die Verordnung, die die technischen Anforderungen an zugelassene retroreflektierende Markierungsbänder für LKW und Anhänger in Europa umreißt. Die Materialien sind in 3 Klassen eingeteilt: Klasse „C“: Material zur Konturmarkierung Klasse „D“:...
EN 12899-1	
ISO 20471	
MUTCD	

SWISS  MADE



Wir sind in über 100 Ländern vertreten und bieten Inspektoren und Ingenieuren auf der ganzen Welt das umfassendste Angebot an InspectionTech-Lösungen, die intuitive Software und in der Schweiz hergestellte Sensoren kombinieren.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Fordern Sie ein  
Angebot an



Maschinell übersetzt und automatisch generiert (die englische Version ist maßgebend):  
16.04.2025  
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

