



Applicateurs automatiques de films

ZAA2300

Applicateur de film automatique



Facilité d'utilisation

Une conception réduite à l'essentiel. Réalisez votre travail comme vous l'attendez. Fixez votre échantillon en toute sécurité, utilisez les applicateurs de votre choix, réglez la plage de dessin et la vitesse - DÉMARREZ



Précision

La précision suisse garantit que l'applicateur fonctionne à la même vitesse et avec un mouvement très doux, encore et encore. Cela permet d'obtenir des surfaces de film reproductibles et parfaites



Durabilité

Avec une durée de vie sans précédent et ne nécessitant pratiquement pas d'entretien, cet instrument représente la qualité suisse à son meilleur.



Outil

Spécifications techniques

Longueur d'application	Longueur d'application : jusqu'à 400 mm (15,75")
Largeur d'application	Largeur d'application : jusqu'à 300 mm (11,81")
Poids	20 kg (44,1 lb) plaque de verre uniquement : 6,4 kg (14,1 lb)
Batterie	Alimentation : 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Température de fonctionnement	Conditions ambiantes pour le fonctionnement : Plage de température : 5 °C à +45 °C (41 °F à 113 °F) Humidité relative : 20 % à 80 %, sans condensation
Plage de température	Conditions ambiantes de fonctionnement : 5 °C à +45 °C (41 °F à 113 °F)
Humidité relative	20% à 80%, pas de condensation
Vitesse de tirage	ZAA2300 1mm/s ZAA2300.F 2.5mm ZAA2300.FF 5mm/s1mm/s
Résolution	Selon la version : soit 1 mm/s, 2,5 mm/s ou 5 mm/s

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Présents dans plus de 100 pays, nous proposons aux inspecteurs et aux ingénieurs du monde entier la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant des logiciels intuitifs et des capteurs fabriqués en Suisse.
www.screeningeagle.com

**Demander un
devis**



