



## Applicateurs automatiques de films

# ZAA2600.A

Applicateur de film automatique avec écran tactile capacitif




### Expérience utilisateur

Guidage par menu multilingue sur l'écran tactile avec mémorisation de divers paramètres de profil d'application tels que la longueur d'application et la vitesse de tirage.



### Fiabilité

Les résultats reproductibles et indépendants de l'opérateur permettent de mémoriser les différents paramètres du profil d'application tels que la longueur d'application et la vitesse de tirage.



### Polyvalence

Grâce à sa construction modulaire et à son design compact, il peut être équipé de différents kits pour des applications telles que les tests de résistance au frottement, de lavabilité, de froissement et de résistance aux rayures.



## Outil

### Spécifications techniques

<b>Affichage</b>	Écran tactile 5,7 » couleur TFT (LCD), rétroéclairage LED, résolution VGA
<b>Zone de mesure</b>	Longueur d'application : jusqu'à 400 mm (15,75 po) Largeur d'application : jusqu'à 300 mm (11,81 po)
<b>Poids</b>	2600.A : ≈ 20 kg (≈ 44,1 lb) Plaque de verre seulement : 6,4 kg (14,1 lbs )
<b>Batterie</b>	Alimentation : 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
<b>Température de fonctionnement</b>	Plage de température Conditions ambiantes de fonctionnement :5°C à +45°C (41 °F à 113 °F) Humidité relative : 20% à 80%, sans condensation
<b>Particularités</b>	Vitesse d'étirage : 1 - 500 mm/s (0,04 - 19,69"/s) Résolution : 1 mm/s (0,04"/s)

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D6279	
ASTM D823 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Présents dans plus de 100 pays, nous proposons aux inspecteurs et aux ingénieurs du monde entier la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant des logiciels intuitifs et des capteurs fabriqués en Suisse.

[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Demander un  
devis



