



## Applicatori di film automatici

# ZAA2600.HA

Applicatore automatico di film per l'uso con piastre riscaldabili




### Esperienza utente

Guida multilingue del menu sul touchscreen con memorizzazione di varie impostazioni del profilo dell'applicazione come la lunghezza dell'applicazione e la velocità di disegno.



### Affidabilità

I risultati riproducibili e indipendenti dall'operatore consentono di memorizzare varie impostazioni del profilo di applicazione, come la lunghezza di applicazione e la velocità di trafilatura.



### Versatilità

Grazie alla sua struttura modulare e al design compatto, può essere equipaggiato con diversi kit per applicazioni come la resistenza allo sfregamento, la lavabilità, il crocking e la resistenza ai graffi.



## Strumento

### Specifiche tecniche

<b>Display</b>	Touchscreen TFT (LCD) a colori da 5,7", retroilluminazione a LED, risoluzione VGA
<b>Lunghezza di applicazione</b>	Lunghezza di applicazione: fino a $\approx$ 400 mm ( $\approx$ 15,75")
<b>Larghezza di applicazione</b>	Larghezza di applicazione: fino a 300 mm (11,81")
<b>Peso</b>	2600.HA: $\approx$ 24 kg ( $\approx$ 52,9 libbre) solo lastra di vetro: 6,4 kg (14,1 libbre)
<b>Batteria</b>	Alimentazione: 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
<b>Temperatura di esercizio</b>	Piastre: riscaldabili fino a 150°C (302°F)
<b>Intervallo di temperatura</b>	Condizioni ambientali per il funzionamento: da 5 °C a +45 °C (da 41 °F a 113 °F)
<b>Umidità relativa</b>	dal 20% all'80%, senza condensa
<b>Velocità di imbutitura</b>	1 - 500 mm/s (0,04 - 19,69"/s)
<b>Risoluzione</b>	Risoluzione: 1 mm/s (0,04"/s)

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D6279	
ASTM D823 (Depending on accessory)	

---

SWISS  MADE



Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

**Richiedi un  
preventivo**



