



Applicatori di film automatici

ZAA2600.SW

Tester di abrasione lineare per test di abrasione a umido, resistenza allo sfregamento, lavabilità e crocking



Esperienza utente

Il touchscreen di facile utilizzo con guida a menu multilingue consente di risparmiare tempo in laboratorio e semplifica l'intero processo di test



Efficienza

Memorizzazione di varie impostazioni del profilo come la lunghezza della corsa e il numero di cicli



Affidabilità

Il design modulare e flessibile consente un facile cambio di applicazione



Strumento

Specifiche tecniche

Materiale custodia	Alluminio anodizzato
Peso	≈20 kg (≈44,1 libbre)
Display	Touchscreen TFT (LCD) a colori da 5,7", retroilluminazione a LED, risoluzione VGA
Peso di prova	È possibile applicare fino a 4,5 kg (9,92 libbre)
Lunghezza corsa	1 - 320 mm (0,04 - 12,60"), regolazione continua
Velocità corsa	1 - 600 mm/s (0,04 - 23,62"/s) e fino a 100 corse doppie al minuto rispettivamente
Alimentazione	100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Risoluzione	Risoluzione: 1 mm/s (0,04"/s)

Standards & Guidelines	Description
ASTM D2486 (Depending on accessory)	
ASTM D3450 (Depending_on_accessory)	
ASTM D4213 (Depending_on_accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D4828 (Depending_on_accessory)	
JIS K 5600-5-11 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.
www.screeningeagle.com

Richiedi un preventivo



