




Applicatori di pellicole manuali

ZAF 2010

Telaio applicatore a 4 lati



Versatilità

Il telaio applicatore può essere utilizzato manualmente o in combinazione con applicatori automatici di film. Sono disponibili diverse combinazioni di larghezza e spessore (4 per versione).



Affidabilità

Un vantaggio significativo che il materiale di rivestimento applicato viene mantenuto all'interno delle pareti di guida, con conseguenti applicazioni pulite e precise.



Facilità d'uso

Lo spessore del film può essere facilmente scelto posizionando l'applicatore con lo spessore desiderato.



Strumento

Specifiche tecniche

| | |
|----------------------------|--|
| | 4 altezze di gap a seconda della versione: 30 / 60 / 90 / 120 µm (1,18 / 2,36 / 3,54 / 4,72 mil) |
| Modalità di misura | 50 / 100 / 150 / 200 µm (1,97 / 3,94 / 5,91 / 7,87 mil) o 4 su richiesta da 5 - 2.000 µm (0,20 - 78,74 mil) |
| Geometrie di misura | Larghezza del film a seconda della versione: 60 mm (2,36") 80 mm (3,15") o su richiesta da 20 mm a 200 mm (0,79" - 7,87") |

I nostri accessori

| Image | PartNumber | Description |
|---|------------|--|
|  | 43010923 | Proceq Precision-Vacuumpate con una serie di fori da 1 mm (0,04") di foratura (43010923) Accessori |
|  | 43010966 | Proceq Precision-Vacuumpate con una serie di fori da 0,5 mm (0,02") di foratura (43010966) Accessori |
|  | 43010906 | Pompa per vuoto Proceq 230 V con tubo flessibile (43010906) Accessori |
|  | 43010924 | Pompa per vuoto Proceq 115 V con tubo flessibile (43010924) Accessori |

| Standards & Guidelines | Description |
|-------------------------------------|-------------|
| ASTM D1640 (Depending on accessory) | |
| ASTM D4748-10 | |
| ASTM D823 | |

SWISS  MADE



Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.
www.screeningeagle.com

Richiedi un
preventivo



