



Proceq Coating and Film Testing

Proceq ZHT 2093

Tester di durezza tascabile




Facilità d'uso

Facile da gestire



Prestazione

Posizionamento preciso



Versatilità

Facilità di lettura delle diverse forze




Sensore

Specifiche tecniche

Misure	0,5 mm [0,02"], 0,75 mm [0,03"] e punta da 1,0 mm [0,04"] disponibile
Peso	73 g [0,16 libbre]
	3 molle di pressione
	Bianco: Forze: 0 - 3 N (0 - 0,3 kg), Risoluzione: 10 g [0,02 libbre]
Caratteristiche speciali	
	Blu: Forze: 0 - 10 N (0 - 1 kg), Risoluzione: 50 g [0,11 lbs]
	Rosso: Forze: 0 - 20 N (0 - 2 kg), Risoluzione: 100 g [0,22 lbs]



I nostri accessori

Image	PartNumber	Description
	43010915	Punta da 1,0 mm [0,04"] (43010915) Accessori
	43010916	Punta da 0,5 mm [0,02"] (43010916) Accessori
	43010929	adattatore per test di resistenza ai graffi e all'usura (43010929) Accessori

Standards & Guidelines	Description
DIN 55656	
DIN SPEC 91064	
Volkswagen TL 226	

SWISS  MADE



Presenti in più di 100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, combinando software intuitivo e sensori fabbricati in Svizzera.
www.screeningeagle.com

Richiedi un
preventivo



