



Lucentezza Zehntner

## ZGM 1120

---

Glossmetro do precisione portatile

---

### Versatile

Misurate con facilità spazi curvi e ristretti, con risultati affidabili e costanti.

### Connesso

Collegamento plug-and-play al PC con trasmissione dei dati direttamente al computer.

### Facilità d'uso

Funzionamento con un solo pulsante e capacità di misurare anche superfici molto ristrette.



## Strumento

### Specifiche tecniche

Software per PC	Screening Eagle Workspace
Display	Si collega al computer
Memoria	Si collega al computer
Modalità di misurazione	Singola, Continua
Geometrie di misurazione	1 angolo: 60° 2 angoli: 20°/60° 3 angoli: 20°/60°/85°
Campo di misura	0 - 2'000 GU
Precisione di misura	0 - 199,9 GU: ± 0,1% 200 - 2'000 GU: ± 0,1 %
Peso	60°: 90 g (0,198 libbre) 20°/60°: 96 g (0,212 libbre) 20°/60°/85°: 120 g (0,265 libbre)
Alimentazione a batteria	USB

Standards & Guidelines	Description
ASTM D2457	
ASTM D523	
BS 3900-D6	
DIN 67530	
Depending on version:	
ISO 2813	
JIS Z 8741	

SWISS  MADE



Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Richiedi un  
preventivo



