



Испытания покрытий и пленок Proceq

Proceq ZWW 2100 - 2104

Колесо для определения толщины влажной пленки




Простота применения

Простота использования



Надежность

Прочность и исключительная долговечность



Простота

Быстрая очистка



Датчик

Технические характеристики

ZWW 2100: 0 мкм - 25 мкм [0 mil - 0.98 mil]
Разрешение 1 мкм (0.04 mil)

ZWW 2101: 0 мкм - 50 мкм [0 mil - 1.97 mil]
Разрешение 2 мкм (0.08 mil)

Диапазон измерений

ZWW 2102: 0 мкм - 125 мкм [0 mil - 4.92 mil]
5 μ m (0.20 mil) resolution

ZWW 2103: 0 μ m - 250 μ m [0 mil - 9.84 mil]
10 μ m (0.39 mil) resolution

ZWW 2104: 0 μ m - 500 μ m [0 mil - 19.69 mil]
20 μ m (0.79 mil) resolution

Вес

165 г [0,36 фунта]

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1212	
ISO 2808	

SWISS  MADE



Присутствуя в более чем 100 странах мира, мы обеспечиваем инспекторов и инженеров по всему миру самым полным спектром решений InspectionTech, сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики швейцарского производства.
www.screeningeagle.com

Запрос
цитаты



