



Глянец Zehntner ZGM 1130

Сенсорный дисплей для всех диапазонов глянца




Точность

Стабильные и надежные результаты...



Простота применения

Предусмотрены однократное, многократное и даже непрерывное сканирование для измерения блеска.



Универсальность

Универсальное программное обеспечение для измерений и анализа данных.



Датчик

Технические характеристики

Программное обеспечение для ПК	Screening Eagle Workspace
Дисплей	2,4" сенсорный экран
Память	1 млн. измерений
Режимы измерения	Адаптация датчика V(λ)
Геометрия измерений	1-угол: 60° 2-угол: 20°, 60°3-угол : 20°, 60°, 85°
Диапазон измерений	0 - 2'000 GU
Точность измерения	0 - 199,9 GU: ± 0,1 %200 - 2'000 GU: ± 0,2 %
Масса	420 г (0,93 фунта)
Аккумулятор	Литий-ионный

Standards & Guidelines	Description
ASTM D2457	
ASTM D4039	
ASTM D523	
BS 3900-D6	
DIN 67530	
EN 13300	
ISO 2813	
JIS Z 8741	

SWISS  MADE



Присутствуя в более чем 100 странах мира, мы обеспечиваем инспекторов и инженеров по всему миру самым полным спектром решений InspectionTech, сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики швейцарского производства.
www.screeningeagle.com

Запрос
цитаты



