



自动涂膜器 ZAA2600.A

带电容式触摸屏的自动涂膜机




用户体验

触摸屏上的多语言菜单界面，可存储诸如应用长度和绘制速度等各种应用程序配置文件设置。



可靠性

可重复的、无需操作经验即可得到一致的结果，允许存储各种应用配置文件设置，例如应用长度和绘图速度。



多用性

得益于模块化的结构和紧凑的设计，它可以配备不同的套件，用于耐擦洗性、耐洗性、摩擦和耐刮擦性测试等应用。



传感器 技术规格

显示	触屏 5.7" 彩色 TFT (LCD), LED 背光, VGA 分辨率
测量区域	应用长度: 可达 400 毫米 (15.75 英寸) 应用宽度: 可达 300 毫米 (11.81 英寸)
重量	2600.A: \approx 20 公斤 (\approx 44.1 磅) 仅玻璃板: 6.4 公斤 (14.1 磅)
电池	电源: 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
工作温度	温度范围 工作环境条件: 5°C 至 +45°C (41°F 至 113°F) 相对湿度: 20% 至 80%, 无冷凝
特殊功能	绘图速度: 1 - 500 mm/s (0.04 - 19.69"/s) 分辨率: 1 mm/s (0.04"/s)



Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D6279	
ASTM D823 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



我们的业务遍及 100 多个国家，为世界各地的检验员和工程师提供最全面的 InspectionTech 解决方案，结合直观的软件和瑞士制造的传感器。
www.screeningeagle.com

请求报价



