



## 自动涂膜器 ZAA2600.SW

用于湿磨损、耐擦洗性、耐洗性和摩擦试验的线性磨损试验机



### 用户体验

带有多语言菜单指导的易于使用的触摸屏可节省您在实验室的时间并简化整个测试过程



### 效率

存储各种配置文件设置，例如行程长度和循环次数



### 可靠性

模块化和灵活的设计允许轻松更改应用程序



## 传感器 技术规格

材料外壳	阳极氧化铝
重量	≈20 公斤 (≈44.1 磅)
Display	Touchscreen 5.7" 彩色 TFT (LCD), LED 背光, VGA 分辨率
测试重量	可以施加高达 4.5 公斤 (9.92 磅) 的重量
行程长度	1 - 320 mm (0.04 - 12.60"), 无级可调
冲程速度	1 - 600 mm/s (0.04 - 23.62"/s) 和每分钟最多 100 次双冲程
电源	100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
分辨率	分辨率: 1 毫米/秒 (0.04 英寸/秒)

Standards & Guidelines	Description
ASTM D2486 (Depending on accessory)	
ASTM D3450 (Depending_on_accessory)	
ASTM D4213 (Depending_on_accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D4828 (Depending_on_accessory)	
JIS K 5600-5-11 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



我们的业务遍及 100 多个国家，为世界各地的检验员和工程师提供最全面的 InspectionTech 解决方案，结合直观的软件和瑞士制造的传感器。  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

请求报价



