



曾特纳光泽 ZGM 1130

适用于所有光泽度范围的触摸屏显示器




精确性

结果稳定可靠。



使用方便

具有单次、多次甚至连续扫描光泽度测量功能。



多用性

多功能测量和数据分析软件。

 ZGM 1130  ZGM 1130
 ZGM 1130  ZGM 1130



传感器 技术规格

PC 软件	巡鹰智检Workspace
界面	2.4" 触摸屏
内存	100 万个测量值
测量模式	Sensor Adaptation V(λ)
测量几何形状	1-角度：60° 2-角度：20°、60° 3-角度：20°、60°、85°
测量范围	0 - 2'000 GU
测量精度	0 - 199.9 GU : ± 0.1 % 200 - 2'000 GU : ± 0.2 %
重量	420 克 (0.93 磅)
电池	锂离子

Standards & Guidelines	Description
ASTM D2457	
ASTM D4039	
ASTM D523	
BS 3900-D6	
DIN 67530	
EN 13300	
ISO 2813	
JIS Z 8741	

SWISS  MADE



我们的业务遍及 100 多个国家，为世界各地的检验员和工程师提供最全面的 InspectionTech 解决方案，结合直观的软件和瑞士制造的传感器。
www.screeningeagle.com

请求报价



