



识别和表征 燃气轮机转子等锻造部件的缺陷

超声检测概述

本应用笔记展示了方法和工具 根据以下规范和质量文件对燃气轮机转子的缺陷进行研究、识别和分类：

- DIN EN 10228-3
- EN ISO 9712
- 最终客户的内部质量程序

锻造盘应根据 EN 10228-3 进行 100% 超声波测试。

物品条件：

- 表面粗糙度不得超过 12.5 $\mu\text{m Ra}$
- 表面清洁，无污垢、油脂、油漆等



caption

缺陷的识别和分类

应使用 DGS 或 DAC 来设置灵敏度。所述，校准应在测试块上进行，对受控项目的材料和热处理相同。EN 10228-3 的第 7.4 段。

根据表中报规范，技师应该能够识别孤立的不连续性和分组不连续性。

的微观结构以及厚度都会对超声波产生影响检测，有良好的信噪比对于识别成组的不连续性和孤立的不连续性很重要。



caption

UT8000 DGS 解决方案

DGS 或 DAC 曲线可用于识别和表征锻造部件（如燃气轮机转子）中的缺陷。

使用 [Proceq UT8000](#) 您可以记录缺陷的 A Scan 选择并直接在报告上导出图像/视频。借助他的 400 V 方波脉冲，您可以在较低的噪声水平下工作，使技术人员能够更轻松地进行识别和分类 扩展的或成组的不连续性缺陷。与他伟大的 信噪比，UT8000 让它变得更容易 到 识别 缺陷。

初步报告可以上传 直接在云端分享给 最终批准的三级专家。

要使用的探针：

- B2S EN, 角度 0°, 2MHz , \varnothing 24 mm
- SEB2-E 57467, 角度 0°, 2MHz , \varnothing 24 mm
- MWB45,60,70 2MHz

[了解有关超声检测的更多信息 UT8000 在我们的检测学堂。](#)



[Terms Of Use](#)
[Website Data Privacy Policy](#)

Copyright © 2024 Screening Eagle Technologies. All rights reserved. The trademarks and logos displayed herein are registered and unregistered trademarks of Screening Eagle Technologies S.A. and/or its affiliates, in Switzerland and certain other countries.